


SPEC/规格: STOW 18AWGX5C		Customer/客户:		Coding/客户编码:	
DIAGRAMS OF/结构图			EXPLAIN/产品说明		
			STANDARD 参考标准		UL62
			INSTITUTIONS 认证机构		UL
			Rated Voltage 额定电压 (V)		600
			Temperature rating 额定温度 (℃)		105
			MARKING/印字要求		
<UL> STOW 105℃ VW-1 18AWGx5C E231324  JINGYI 463217-001 600VAC(UL) STOW 105℃  600V FT1 18AWG (0.824mm2) x5C					
Process parameters/工艺参数					
Project/项目		parameters/技术参数			
CONDUCTOR/导体		Bare copper/裸铜		Electrical Performance/电气性能	
CONSTRUCTION/构造规格		48/0.15TS±0.005			
			Conductor Resistance		
INSULATION/绝缘		PVC		导体电阻 (Ω/km, 20℃) ≤22.40	
Nom. Thickness平均厚度 (mm)		0.76			
Min.Thickness/最薄点厚度 (mm)		0.69			
OD/绝缘外径 (mm)		2.5±0.05			
				深圳市首亮电子有限公司	
ASSEMBLE/绞线		5C		SHENZHEN SHOU LIANG ELECTRONICS CO., LTD	
FILLER/填充		PVC or other PVC条或其它			
				产品规格承认书	
			Product specification Book		
JACKET/护套		PVC		电话/TEL: 0755-81758041	
Nom. Thickness平均厚度 (mm)		2.03			
Min.Thickness/最薄点厚度 (mm)		1.62			
DIAMETER/直径 (mm)		12±0.5			
Extrude method/挤押方法		Tight/挤压			
			MAKE 制作	林阳	The new version 新版发行
			CHECK 审核	张小平	
Colour/颜色			DATE日期:2018-05-03		
INSULATION 绝缘			APPROVAL 核准	王亚新	DATE日期:2018-05-03
			Version版本	A/0	DATE日期:2018-05-03
JACKET/护套			page页码 : 1/1		
black(黑)			CUSTOMER ACKNOWLEDGED 客户确认		